

JEDNOSTRANNÉ DODATEČNÉ PROSKLENÍ KOVOVÉ PŘÍČKY



Jednostranné prosklení se dodává do kovových příček tl. 60, 80, 100 a 120mm. Okno tvoří krycí rám, vnitřní rám, krycí plech a tabulové sklo.

POPIS VÝROBKU

- Vnitřní rám je ke kovové příčce uchycen pomocí trhacích nýtů.
- Krycí rám je přišroubován k rámu vnitřnímu.
- Tabulové sklo tl. 4 nebo 6 mm je vloženo do krycího rámu, přilepeno oboustrannou lepicí páskou a dotmeleno.
- Po dohodě lze jednostranné prosklení dodat i v nerezovém provedení z AISI 304.
- Krycí rám, vnitřní rám a krycí plech jsou opatřeny práškovým lakem.
- Odstín je shodný s odstínem příček (standardně RAL 9016, 9002, 6027 a 1015, jiný odstín dle dohody).

VÍCE INFORMACÍ, FOTOGRAFIE



TECHNICKÁ DATA

Typ

jednostranné dodatečné prosklení

Tloušťka panelu

100 mm

120 mm

60 mm

80 mm

Rozměr stavebního otvoru

1200 mm

1500 mm

1200 mm

1500 mm

1200 mm

1500 mm

Min. rozměr výšky 800 mm, max. rozměr výšky 1500 mm.

Prosklení

bezpečnostní sklo vrstvené tl.6mm

atyp

sklo plavené tl. 4 mm

Pozn. štandardne je sklo číre, je možné dodať tiež sklo mliečne jedná sa o atyp.
Plavené sklo navrhovať iba pre presklenie s parapetou 1100mm a vyššie.

Odstín a materiál rámečku

plech v odstínu RAL 9002

plech v odstínu RAL 9016

Nerezová ocel AISI 304

komaxit v odstínu RAL

Atypické provedení

Typové provedení

Atypické provedení

Typové provedení

0 - jednoznačná specifikace z nabízených variant

Atypické provedení

Q - atypické řešení, které nejde jednoznačně specifikovat pomocí kódu