

PROSKLENÍ DO SÁDROKARTONOVÝCH PŘÍČEK



Celoprosklený okenní panel představuje jeden ze základních prvků pro vybudování čistých prostor a pracovišť s maximální bezpečností, sterilitou, hygienou, snadnou údržbou a sanitací. Svým provedením je vhodný především pro nemocniční prostředí, prostory v průmyslu farmaceutickém, elektrotechnickém, strojírenském, potravinářském atd.

POPIS VÝROBKU

- Systém prosklení PHARMA, které je oboustranné a má tabule skla v rovině s povrchem příčky.
- Okenní panel se osazuje současně s montáží SDK příčky.
- otví se do konstrukce příčky před jejím opláštěním.
- V případě, že není nutný hladký povrch, je možno použít Dodatečné prosklení (viz kat.list 103.02).

TECHNICKÁ DATA

Typ

Prosklení do sádrokartonový příček

Tloušťka příčky

100 mm

125 mm

150 mm

75 mm

Rozměr stavebního otvoru

šířka	výška
1000 mm	1200 mm
1000 mm	1500 mm
1200 mm	1200 mm
1200 mm	1500 mm
800 mm	1200 mm
800 mm	1500 mm

Maximální rozměr jmenovitého otvoru AxB pro montáž je 1500x1500mm!

Min. rozměr šířky 560 mm, max. rozměr 1500 mm. Min. rozměr výšky 800 mm, max. rozměr 1500.

Prosklení

bezpečnostní sklo vrstvené tl.6mm

sklo plavené tl. 4 mm

atyp

Pozn. Standardně je sklo čiré, je možno dodat také sklo mléčné jedná se o atyp.

Plavené sklo navrhovat pouze pro prosklení s parapetem 1100mm a výše.

Odstín a materiál rámečku

plech v odstínu RAL 9002

plech v odstínu RAL 9016

nerezová ocel AISI 304

komaxit v odstínu RAL

Atypické provedení

Typové provedení

Atypické provedení

Typové provedení

0 - jednoznačná specifikace z nabízených variant

Atypické provedení

Q - atypické řešení, které nejde jednoznačně specifikovat pomocí kódu

VÍCE INFORMACÍ, FOTOGRAFIE

