

Forclean - Podhledy

## STROPNÍ PANELE ČÁSTEČNĚ POCHŮZÍ



Stropní panely jsou určeny pro stavbu podhledů, kde předpokládáme omezený pohyb osob na horní straně podhledu při montáži a servisních pracích.

Proti kazetovým podhledům jsou mnohem pevnější a mají tepelné i protihlukové izolační vlastnosti. Po vyřezání otvorů lze do podhledu zabudovat svítidla, filtrační nástavce PUROFIL nebo VZT nástavce.

Forclean - Podhledy

## STROPNÍ PANELE ČÁSTEČNĚ POCHŮZÍ

### S1: Typ panelu

105.04: Stropní panely částečně pochůzí / Výztuhy po obvodě /

### S2: Tloušťka panelu

100: 100 mm

120: 120 mm

60: 60 mm

**80: 80 mm**

### S3: Šířka panelu S x Délka panelu H

šířka	délka
<b>1190x3000: 1190 mm</b>	<b>3000 mm</b>
<b>560x3000: 560 mm</b>	<b>3000 mm</b>

šířka 560 mm, šířka 1190 mm

\*šířka podle požadavků zákazníka – jedná se o atyp

Jako atyp. je možno zadat požadovaný rozměr.

Min. rozměr 300 mm, max. rozměr 1190mm panelu.

délka 3000 mm

délka podle požadavků zákazníka – jedná se o atyp. Maximální délka je 4000mm.Min. 1500 mm.

doporučené provedení:

1190x3000

560x3000

### S4: Boční zakončení panelu

**OD: Ohyb výztuhy panelu dole**

ON: Ohyb výztuhy panelu nahoře

R: Rovné zakončení

### S5: Horní a dolní zakončení

**OD: Ohyb výztuhy panelu dole**

ON: Ohyb výztuhy panelu nahoře

R: Rovné zakončení

### S6: Rozměr otvorů v panelech

AxB: Rozměr otvoru

QQ: Atyp - více otvorů (viz nákres ve specifikaci)

**00: Bez otvoru (plný panel)**

Maximální rozměr otvorů v ve standardním panelu 3000x1190mm

A = max 700mm

B = max 1300mm

### S7: Vzdálenost středu otvoru od počátečního bodu panelu

X x Y: Vzdálenost středu otvoru od počátečního bodu panelu

Minimální vzdálenost otvorů od kraje panelů je 100mm

Počátečního bod panelu je VŽDY levý dolní roh panelu

Forclean - Podhledy

## STROPNÍ PANELE ČÁSTEČNĚ POCHŮZÍ

### S8: Výplň

M: minerální vlna

P: PSE - pěnový polystyrén

S: Styrofoam IB (není možné použít pro termokomory)

### S9: Zavěšení panelů

**A: montážní svorky a šrouby (závitová tyč M10 s přivařeným plechem, šroub M8)x 3 krát - celkový počet dílů pro panel**

zavěšení panelů není součástí dodávky

### S10: Odstín a materiál pláště – standardně z pohledové strany

AISI304: nerezová ocel AISI 304

Pozí: pozinkovaný plech

XXXX: Komaxit v odstínu RAL

1015: pozinkovaný plech v odstínu RAL 1015

6027: pozinkovaný plech v odstínu RAL 6027

9002: pozinkovaný plech v odstínu RAL 9002

**9016: pozinkovaný plech v odstínu RAL 9016**

### S11: Odstín a materiál pláště – standardně ze zadní strany

Pozí: pozinkovaný plech

XXXX: Komaxit v odstínu RAL

**9016: pozinkovaný plech v odstínu RAL 9016**

### S12: Atypické provedení

**O: Typové provedení**

Q: Atypické provedení

Typové provedení

0 - jednoznačná specifikace z nabízených variant

Atypické provedení

Q - atypické řešení, které nejde jednoznačně specifikovat pomocí kódu