

kat. č. 103.09

Systemy pro transfer

VÝSUVNÉ OKNO



Výsuvné okno je jedním ze základních komponentů pro vybudování čistých prostor a pracovišť s maximální bezpečností, sterilitou, hygienou, snadnou údržbou a sanitací.

Svým provedením je vhodný především pro prostory ve farmaceutickém průmyslu a prostory ve zdravotnických zařízeních.

TECHNICKÁ DATA

Typ výrobku

Výsuvné okno

Tloušťka sestavy

60 mm

Tloušťka sestavy výsuvného okna se nepřizpůsobuje tloušťce stěny do které se osazuje. Tloušťka okna je vždy 60mm.

Rozměr prokládacího otvoru

šířka	výška
700 mm	750 mm
940 mm	750 mm

Standardní rozměr okna je 940x750mm. Dle dohody lze vyrobit i okno atypických rozměrů a provedení

Prosklení

bezpečnostní sklo tl.6mm

bez prosklení (plná kazeta)

atyp

Odstín a materiál krytů

Pozinkovaný plech v odstínu RAL 9016

nerezová ocel AISI304

Komaxit v odstínu RAL

Parapet

oboustranný

jednostranný

bez parapetu

atyp

Parapetní deska pro výsuvné okno se skládá s 2ks pláště v provedení nerez a z výplně deskou lamino tl.21mm.

Atypické provedení

Typové provedení

Atypické provedení

Typové provedení

0 - jednoznačná specifikace z nabízených variant

Atypické provedení

Q - atypické řešení, které nejde jednoznačně specifikovat pomocí kódu

VÍCE INFORMACÍ, FOTOGRAFIE

