

kat. č. 104.22

Dveře a zárubně

DVEŘE AUTOMATICKY POSUVNÉ - STANDARDNÍ



Automaticky posuvné dveře je možné prispôbiť mnoha požiadavkám na vstup tak, aby mohli optimálne plniť svoju funkciu a spájať v sobe výkonnosť a spoľahlivosť.

POPIS VÝROBKU

- Poháněny motorem na střídavý proud.
- Plášť dveřního křídla tvořen tvarovanou kazetou vyrobenou metodou přesného tváření.
- Po obvodu pláště vlepeny výztuhy z pozinkovaného plechu pro zvýšení tuhosti dveřního křídla, uchycení závěsu a zámku.
- Standardně používanou výplň je minerální vlna.
- Dveřní křídlo plné nebo prosklené v systému PHARMA, což představuje oboustranné prosklení, kdy je tabule skla v rovině s povrchem dveřního křídla.

VÝHODY

- Motor je ovládán frekvenčním měničem řízeným mikroprocesorem, který bezchybně ovládá automatické dveře za každé situace s důrazem na bezpečnost.
- Vlastní pohon posuvných dveří je možno řídit pomocí ovládacího příslušenství, včetně dálkového ovládání.
- Možnost napojení na bezpečnostní systémy.
- Možnost osadit prostor mezi skly žaluzií.

TECHNICKÁ DATA

Typ dveří

dveře automaticky posuvné - standardní

Orientace

posuvné symetrické

posuvné levé

posuvné pravé

Provedení

jednokřídlé

dvoukřídlé

Světlý rozměr

šířka	výška
1800 mm	2010 mm
1400 mm	2010 mm
1000 mm	2010 mm
900 mm	2010 mm
700 mm	2010 mm

Dveře jednokřídlé: 700, 900, 1000 (max. 1400) mm

Dveře dvoukřídlé: 1400, 1800 (max. 2000) mm

Typ pohonu

není součástí dodávky

Trido ADF

atyp

Prosklení velikost

obvyklé prosklení 400x920

plné bez prosklení

atyp

Prosklení typ skla

bezpečnostní sklo vrstvené tl.6mm

atyp

Žaluzie typ

bez žaluzií

žaluzie magnetické

žaluzie mechanické

atyp

Standardní odstín žaluzie S156 (stříbrná) dle vzorníku výrobce, zákaznické dle základní stupnice RAL

Žaluzie ovládání

na strany závěsů

na protější straně závěsů

Kování

mušle - jen ze strany pojezdu

mušle - z obou stran křídla

bez kování

atyp

Ovládání

bezdotykový spínač (clean switch)

loketní spínač

bez příslušenství

tlačítkový spínač

atyp

Uchycení zárubně

bez zárubně

provedení do příčkových panelů a zděných příček

provedení pro BLOCK Surgical

Horní pásnice má rozměr 60x90mm(uzpůsobeno pro systém Surgical). Tento rozměr horní pásnice používat u všech typů posuvných dveří, bez ohledu na typ stavební konstrukce do které jsou osazovány!

Tloušťka zárubně

52 mm

60 mm

80 mm

100 mm

120 mm

Odstín a materiál pláště

Pozinkovaný plech komaxitovaný v odstínu RAL 9016

Nerezová ocel AISI 304

Pozinkovaný plech komaxitovaný v odstínu RAL

Antibakteriální lak v odstínu RAL

Atypické provedení

V případě rozdílných pláštíků dveřního křídla je nutno uvést odstín jako atyp, v poznámkách nutno rozepsat.

Odstín a materiál zárubně a dorazového sloupku

Pozinkovaný plech komaxitovaný v odstínu RAL 9016

Nerezová ocel AISI 304

Pozinkovaný plech komaxitovaný v odstínu RAL

Antibakteriální lak v odstínu RAL

Ochranný nárazník - rozměry a provedení je nutno rozepsat v poznámkách k objednávce dveří.

Atypické provedení

Typové provedení

Atypické provedení

Typové provedení: 0 - jednoznačná specifikace z nabízených variant

Atypické provedení: Q - atypické řešení, které nejde jednoznačně specifikovat pomocí kódu

VÍCE INFORMACÍ, FOTOGRAFIE

