


kat. č. 204.03


Spodní skříně

ROHOVÉ SKŘÍŇKY


- Rohové skříně doplňují spodní skřínky (204.02) popřípadě dřezové skřínky (204.01).
- Slouží pro sestavování pracovišť s úložným prostorem.
- Výhodou je funkční řešení rohových sestav.
- U sestav stolů je možno vytvářet vnitřní i vnější rohy.
- Skřínky jsou standardně vybaveny tlumením dvířek.
- Nosnosti:
 - 30 kg na polici
 - 100 kg na skřínku

Varianty provedení:

RH1
Rohová skřínka
pravoúhlá - vnitřní roh



RH2
Rohová skřínka
se zkoseným rohem



RH3/P(L)
Rohová skřínka
pravoúhlá - vnější roh

POZNÁMKA:

Na obrázku je uveden půdorys skřínky bez pracovní desky.

VÍCE INFORMACÍ, FOTOGRAFIE



TECHNICKÁ DATA

Typové označení

Rohové skříňky

Materiálové provedení

hodnota	materiál
Standard	Skříňka je vyrobena z lisovaných laminovaných desek
Standard plus	Korpus je z lisovaných laminovaných desek, čílka z vysokotlakého laminátu, provedení standard
Premium	Korpus i čílka jsou vyrobeny z plechu s chemicky odolnou povrchovou úpravou

Výška skříňky

výška	hodnota
720 mm	Výška skříňky pro sedící obsluhu
870 mm	Výška skříňky pro stojící obsluhu

Varianty provedení

Pravouhlá rohová skříňka

Rohová skříňka se zkosením

Rohová skříňka pravouhlá - vnější roh, dveře vlevo

Rohová skříňka pravouhlá - vnější roh, dveře vpravo

Orientace dveří

Dvoudveřová skříňka

Levé otevírání

Bez dveří

Otevřená

Materiál police

Police nerezová AISI 304 povrch SB

Kovová police s povrchovou úpravou v barvě RAL 9016

Police z vysokotlakého laminátu

Police z lisovaných laminovaných desek

Zámek - nadstandard

Skříňka bez zámku

Zámek dvoukřídlých dveří

Zámek jednoduchý (pro dvířka a zásuvku)

Zakončení skříněk k podlaze

hodnota	určeno
Noha základní soklová. Výška 100 mm.	
Noha základní plastová pohledová. Výška 100 mm.	
Noha hliníková základní. Výška 100 mm.	
Skříňka je ustavena na základním profilu. Výška 50 mm.	Nutno specifikovat detaily soklového zakončení v kapitole 204.04
Skříňka je ustavena na základních nožkách a opatřena nacvakávacím soklem. Výška 100 mm.	Nutno specifikovat detaily soklového zakončení v kapitole 204.04

Úchytka

Bez úchytky - vždy pro variantu skříňky OT a nadstandardní řešení tip-on

Standardní úchytka kruhového průřezu, rozteč 128 mm

Standardní úchytka oválného průřezu, rozteč 128 mm

Kování

Standard s tlumením

Pojezdy s tlumením tip-on - nadstandard

Barevné provedení korpusu

Barva korpusu bílá

Barva korpusu šedá

Barevné provedení čelních ploch

Základní barevné provedení pro materiálové provedení skříněk STANDARD PLUS. Čela skřínky jsou v barvě bílé.

Základní barevné provedení pro materiálové provedení skříněk STANDARD PLUS. Čela skřínky jsou v barvě šedé.

Základní barevné provedení pro materiálové provedení skříněk STANDARD PLUS. Čela skřínky jsou v barvě modré.

Základní barevné provedení pro materiálové provedení skříněk STANDARD PLUS. Čela skřínky jsou v barvě světle zelené.

Základní barevné provedení pro materiálové provedení skříněk STANDARD a PREMIUM. Čela skřínky jsou v barvě bílé.

Základní barevné provedení pro materiálové provedení skříněk STANDARD a PREMIUM. Čela skřínky jsou v barvě šedé.

Základní barevné provedení pro materiálové provedení skříněk STANDARD a PREMIUM. Čela skřínky jsou v barvě modré.

Základní barevné provedení pro materiálové provedení skříněk STANDARD a PREMIUM. Čela skřínky jsou v barvě zelené.

Základní barevné provedení pro materiálové provedení skříněk STANDARD a PREMIUM. Čela skřínky jsou v barvě smetanově žluté.

Jiná než základní barva skříněk. Kombinace barev a kódy viz kapitola design.

Atypické provedení

Typové řešení

Atypické řešení

Typové řešení

0 - jednoznačná specifikace z nabízených variant

Atypické provedení

Q - atypické řešení, které nejde jednoznačně specifikovat pomocí kódu