

Podhledy

MODULÁRNÍ PODHLEDOVÝ SYSTÉM



Stropní kazety jsou součástí samonosného modulárního systému skládajícího se z nosných hliníkových profilů a plechových jednoduchých nebo sendvičových kazet s výplní minerální vlny. Předpokládáme zde omezený pohyb osob na horní straně podhledu při montáži a servisních pracích. K přichycení ke stropu nebo k nosnému rástru závitovými tyčemi slouží závěsový materiál, další možností ukotvení podhledů je pomocí vazníků.

POPIS VÝROBKU

- Sendvičové nebo jednovrstvé provedení kazety.
- Umístěny v jedné rovině s profilovým rastrom v podhledové i pochůzí straně.
- Plechové jednovrstvé kazety jsou z pozinkovaného plechu tloušťky 1.2mm s povrchovou pohledovou úpravou.
- Kazety se pokládají do rástru z hliníkových profilů, které jsou pomocí kotev a závitových tyčí zavěšeny k nosné konstrukci stavebního stropu a vzájemně propojeny v místě křížení pomocí spojovacích komponentů.

VÝHODY

- Do podhledu lze volitelně vkládat kazetu se svítidlem, pufílem, servisním otvorem, atd.
- Sendvičové kazety jsou oproti jednovrstvým kazetovým podhledům pevnější, mají podstatně lepší tepelné a protihlukové izolační vlastnosti.

TECHNICKÁ DATA

Typ pohledu

Modulární pohledový systém

Rozměr

hodnota	rozměr
Standardní rozměr (SxH)	665 x 1360
Standardní rozměr (SxH)	665 x 1190
Atypický rozměr	XXXxXXX

V této sekci volíme základní rozměr kazety. Max. 725x1420 mm, min. 200x200 mm.

Provedení kazety

Kazeta obyčejná plech tl. 1,2mm

Sendvičová kazeta

Atypické provedení

V této sekci volíme ze dvou základních typů kazet. Jednovrstvou kazetu, nebo sendvičovou kazetu s výplní minerální vlnou 100kg/m3

Typ kazety

Plná kazeta

1 x Otvor pro svítidlo 625x625

2 x Otvor pro svítidlo 625x625

1 x Otvor pro Purofil

2 x Otvor pro Purofil

Otvor pro Purofil a otvor pro svítidlo (625)

Kazeta se servisním otvorem

Kazeta s atypickým otvorem

Atyp

V této sekci volíme typ kazety. Buď variantu "O" pro standard bez osazení, nebo pro osazení doplňkových komponent. Všechny položky slouží pro sendvičovou i pro jednovrstvou kazetu.

Rozměr atypického otvoru v kazetě

Rozměr atypického otvoru

Průměr atypického otvoru

Bez otvoru

Atyp - více otvorů v kazetě

V této sekci volíme pouze rozměr atypického otvoru v kazetě. Do specifikace je nutné přiložit výkres.

Vzdálenost otvoru od počátečního bodu kazety

Bez otvoru

Délkové hodnoty v souřadnicích (X-vodorovně, Y-svisle) určují střed otvoru v kazetě od počátečního bodu kazety (vždy levý spodní roh)

V této sekci volíme vzdálenost otvoru od počátečního bodu kazety v atypické kazetě.

Odstín typizovaných kazet standardně z pohledové strany

Pozinkovaný plech v odstínu RAL 9016

Nerezová ocel AISI 304

Komaxit v odstínu RAL

V této sekci volíme materiál a barevný odstín kazet ze spodní pohledové strany. Standard je prášková barva v odstínu RAL 9016.

Odstín typizovaných kazet- standardně z horní strany

Pozinkovaný plech v odstínu RAL 9016

Komaxit v odstínu RAL

Pozinkovaný plech

V této sekci volíme povrchovou úpravu horní, pochuzi strany pohledu. Za standard je považována úprava Pozinkováním.

Atypické provedení

Typové provedení

Atypické provedení

Typové provedení

0 - jednoznačná specifikace z nabízených variant

Atypické provedení

Q - atypické řešení, které nejde jednoznačně specifikovat pomocí kódu

VÍCE INFORMACÍ, FOTOGRAFIE

