

kat. č. 104.03

Dveře a zárubně

DVEŘE TĚSNÉ



Těsné dveře představují společně se zárubní jeden ze základních prvků pro vybudování čistých prostor a pracovišť s maximální bezpečností, sterilitou, hygienou, snadnou údržbou a sanitací v podtlakových místnostech.

Těsné dveře jsou součástí systémových prvků vestavěb pro prostory s vysokým nárokem na těsnost. Tyto prostory jsou náročně testovány na těsnost čistých prostor i na těsnost vzduchotechniky zejména na odtahu z místností. Veškeré výstupy z biologicky nebezpečných prostor musí být zabezpečeny proti možnému úniku biologicky aktivních materiálů – plynných, kapalných i pevných.

Tyto kritické systémy pro zákazníka musí být zálohovány po dobu možných výpadků energií a při výrobních odstávkách.

TECHNICKÁ DATA

Typ

Dveře těsné

Orientace

Levé

Pravé

Rozměr dveří

900x1850

900x2000

1100x2005

atypický

Tloušťka zárubně

60 mm

52 mm

bez zárubně

Zárubeň je součástí systému těsných dveří a dodává se společně. Zde je nutné specifikovat její tloušťku.

Signalizace v zárubni

bez signalizace

štítek signalizace vpravo na straně bez závěsů SP-OZ

štítek signalizace vpravo na straně závěsů SP-PZ

štítek signalizace vlevo na straně bez závěsů SL-OZ

štítek signalizace vlevo na straně závěsů SL-PZ

štítek signalizace oboustranný vlevo SL-O/P

štítek signalizace oboustranný vpravo SP-O/P

Aktivace nafukovacího těsnění

Nadřazený systém

Tlačítko

atyp

Atypické provedení

Typové provedení

Atypické provedení

Typové provedení

0 - jednoznačná specifikace z nabízených variant

Atypické provedení

Q - atypické řešení, které nejde jednoznačně specifikovat pomocí kódu

VÍCE INFORMACÍ, FOTOGRAFIE

