

kat. č. 109.09

VZT nástavce a mřížky

## VZT ODTAHOVÝ KANÁL PRO DVOJITOU PŘÍČKU



VZT kanál slouží k odvodu vzduchu z místností čistého prostoru systému Dvojité příčky s rastrem. Napojuje se na VZT mřížku s filtrem z jemného nerezového tahokovu na zachytávání buničiny.

### POPIS VÝROBKU

- VZT kanál je určen do místností čistého prostoru pro odvod vzduchu, kde se nejčastěji umísťujú 4 kanály (dle celkového množství odváděného vzduchu).
- Kanál je vyroben ze tří kusů z pozinkovaného plechu tl. 0,8 mm. Hloubka kanálu je 62 mm, čímž jej lze jednoduše zabudovat do rastru systému Dvojité příčky. Šířka kanálu je 990, nebo 600 mm.
- VZT mřížka je umístěna na osu kanálu. Dolní hrana spodní mřížky je 150 mm od čisté podlahy, vrchní hrana kanálu je 475 mm nad podhledem.
- VZT kanál je propojen s odtahovým potrubím Ø250 mm, na které je možné připojit vzduchotechnický nástavec s bočním odtahem.

### TECHNICKÁ DATA

## Typ výrobku

Odtahový VZT kanál pro dvojitou příčku

## Materiál VZT kanálu

Nerezový plech AISI304 o tloušťce 0,8mm

Pozinkovaný plech o tloušťce 0,8mm

## Atypické provedení

### Typové provedení

Atypické provedení

Typové provedení

0 - jednoznačná specifikace z nabízených variant

Atypické provedení

Q - atypické řešení, které nejde jednoznačně specifikovat pomocí kódu

## VÍCE INFORMACÍ, FOTOGRAFIE

