

## DVEŘE AUTOMATICKY POSUVNÉ - STANDARDNÍ - CERTIFIKACE



Automaticky posuvné dveře je možné prispôbiť mnoha požiadavkám na vstup tak, aby mohli optimálne plniť svoju funkciu a spájať v sobe výkonnosť a spoľahlivosť.

### POPIS VÝROBKU

- Poháňané motorom na striedavý prúd.
- Plášť dverňového křídla tvorená tvarovanou kazetou vyrobenou metódou presného tvárenia.
- Po obvode plášte vlepenej výztuhy z pozinkovaného plechu pre zvýšenie tuhosti dverňového křídla, uchycenie závesu a zámku.
- Standardne používanou výplň je minerálna vlna.
- Dverňové křídlo plné alebo prosklené v systéme PHARMA, čo predstavuje oboustranné prosklenie, kedy je tabuľa skla v rovine s povrchom dverňového křídla.

### VÝHODY

- Motor je ovládaný frekvenčným meničom riadeným mikroprocesorom, ktorý bezchybné ovláda automatické dveře za každej situácie s dôrazom na bezpečnosť.
- Vlastný pohon posuvných dverí je možno riadiť pomocou ovládacích príslušenstiev, vrátane diaľkového ovládania.
- Možnosť napojenia na bezpečnostné systémy.
- Možnosť osadiť priestor medzi sklami žaluzií.

# TECHNICKÁ DATA

## Typ dveří

dveře automaticky posuvné - standardní

## Orientace

posuvné levé

posuvné pravé

## Světlá šířka

šířka	určeno
800 mm	LT, PT
900 mm	LT, PT
1000 mm	LT, PT
1100 mm	LT, PT
1200 mm	LT, PT,
1300 mm	LT, PT
1400 mm	LT, PT,

Dveře jednokřídlé: 800, 900, 1000, 1100, 1200, 1300 (max. 1400) mm

## Světlá výška

2040 mm

2100 mm

## Typ pohonu

není součástí dodávky

### Trido ADF

Assa Abloy

atyp

## Prosklení velikost

### plné bez prosklení

prosklení 1/3

prosklení 1/2

celoprosklené

atyp

## Prosklení typ skla

bezpečnostní sklo vrstvené tl.6mm

olovnaté sklo

atyp

## Ovládání

bezdotykový spínač (clean switch)

### loketní spínač

bez příslušenství

tlačítkový spínač

radar

## RTG stínění

### bez RTG stínění

1 mm olověné vložky

2 mm olověné vložky

3 mm olověné vložky

## Uchycení zárubně

bez zárubně

### provedení do příčkových panelů a zděných příček

provedení pro BLOCK Surgical

RTG zárubeň

Horní pásnice má rozměr 60x90mm (uzpůsobeno pro systém Surgical). Tento rozměr horní pásnice používat u všech typů posuvných dveří, bez ohledu na typ stavební konstrukce do které jsou osazovány!

## Odstín a materiál pláště

### Pozinkovaný plech komaxitovaný v odstínu RAL 9016

Nerezová ocel AISI 304

Pozinkovaný plech komaxitovaný v odstínu RAL

Antibakteriální lak v odstínu RAL

Atypické provedení

V případě rozdílných plášťů dveřního křídla je nutno uvést odstín jako atyp, v poznámkách nutno rozepsat.

## Atypické provedení

### Typové provedení

Atypické provedení

Typové provedení: 0 - jednoznačná specifikace z nabízených variant

Atypické provedení: Q - atypické řešení, které nejde jednoznačně specifikovat pomocí kódu

## VÍCE INFORMACÍ, FOTOGRAFIE

