

TĚSNÝ STROP



Stropní kazety jsou součástí podhledového systému skládajícího se z nosných hliníkových profilů a plechových jednoduchých bez výplně. Podhled není řešený jako pochůzí a v žádném případě není možné nadměrně zatěžovat při montáži a servisních pracích. K přichycení ke stropu nebo k nosnému rástru závitovými tyčemi slouží závěsový materiál, další možností ukotvení podhledů je pomocí vazníků. Jednotlivé prvky, které na sebe navazují se tmelí a utěšňují, aby systém podhledu byl těsný.

POPIS VÝROBKU

- Jednovrstvé provedení kazety.
- Umístěny v jedné rovině s profilovým rástrem v podhledové straně.
- Plechové jednovrstvé kazety jsou z pozinkovaného plechu tloušťky 1.5mm s povrchovou pohledovou úpravou.
- Kazety se pokládají do rástru z hliníkových profilů, které jsou pomocí kotev a závitových tyčí zavěšeny k nosné konstrukci stavebního stropu a vzájemně propojeny v místě křížení pomocí spojovacích komponentů.

VÝHODY

- Do podhledu lze volitelně vkládat kazetu se svítidlem, profílem, servisním otvorem, atd.
- Konstrukce podhledu je detailně tmelená a systém je uváděný jako těsný.

TECHNICKÁ DATA

Typ podhledu

Těsný strop

Rozměr

hodnota	rozměr
Standardní rozměr (SxH)	689 x 1388
Standardní rozměr (SxH)	665 x 1190
Atypický rozměr	XXXxXXX

V této sekci volíme základní rozměr kazety. Max. 725x1420 mm, min. 200x200 mm.

Provedení kazety

Kazeta obyčejná plech tl. 1,5 mm

Kazeta s izolací

Atypické provedení

V této sekci volíme ze dvou základních typů kazet. Jednovrstvou kazetu, izolovanou kazetu s výplní minerální vlnou 100kg/m³, kazetu pro svítidlo, nebo servisní kazetu.

Typ kazety

Plná kazeta

1 x Otvor pro svítidlo 625x625

1 x Otvor pro Purofil

Kazeta se servisním otvorem

Kazeta s atypickým otvorem

2x otvor-Purofil, svítidlo

2x otvor-Purofil, servis

Atyp

V této sekci volíme typ kazety. Buď variantu "O" pro standard bez osazení, nebo pro osazení doplňkových komponent. Všechny položky slouží pro sendvičovou i pro jednovrstvou kazetu.

Při osazení Purofilem, nutné specifikovat jeho orientaci v sekci S4b a v poznámce uvést typ Purofilu.

Poloha Purofilu

Horní napojení

Boční napojení

Boční napojení

Boční napojení

Boční napojení

Při bočním napojení je potřeba specifikovat směr nátrubku pro kompletaci kazety

Rozměr atypického otvoru v kazetě

Rozměr atypického otvoru

Průměr atypického otvoru

Bez otvoru

Atyp - více otvorů v kazetě

V této sekci volíme pouze rozměr atypického otvoru v kazetě. Do specifikace je nutné přiložit výkres.

Vzdálenost otvoru od počátečního bodu kazety

Bez otvoru

Délkové hodnoty v souřadnicích (X-vodorovně, Y-svisle) určují střed otvoru v kazetě od počátečního bodu kazety (vždy levý spodní roh)

V této sekci volíme vzdálenost otvoru od počátečního bodu kazety v atypické kazetě.

Odstín typizovaných kazet standardně z pohledové strany

Pozinkovaný plech v odstínu RAL 9016

Nerezová ocel AISI 304

Komaxit v odstínu RAL

V této sekci volíme materiál a barevný odstín kazet ze spodní pohledové strany. Standard je prášková barva v odstínu RAL 9016.

Atypické provedení

Typové provedení

Atypické provedení

Typové provedení

0 - jednoznačná specifikace z nabízených variant

Atypické provedení

Q - atypické řešení, které nejde jednoznačně specifikovat pomocí kódu

VÍCE INFORMACÍ, FOTOGRAFIE

