

kat. č. 104.06

Dveře a zárubně

DVEŘE SE ZVÝŠENOU TEPELNOU ODOLNOSTÍ



Dveře se zvýšenou tepelnou odolností společně s jejich zárubní tvoří jeden ze základních komponentů pro tvorbu prostorů chladíren a termokomor.

Dveře jsou sendvičového typu, na jejich výplň je použit Styrofoam IB. Vyrábí se vždy jako falcové v tloušťkách 62, 82, 102 a 122 mm.

Tloušťka dveří je závislá na tloušťce použitého panelu (dveře vždy lícují s příčkou).

Dveře i zárubně mají minimální tepelné přestupy a jsou u nich přerušeny tepelné mosty.

TECHNICKÁ DATA

Typ dveří

Dveře se zvýšenou tepelnou odolností

Orientace

levé

pravé

Provedení

jednokřídle

Rozměr dveří

1100 mm

700 mm

900 mm

S; H; světlá šířka x světlá výška

Tloušťka dveří

102 mm

122 mm

62 mm

82 mm

Typ závěsu

atyp

Dr. Hahn

Standardní odstínu RAL 9016 mat- standardní zárubeň.

V případě jiného odstínu zárubně je automatický pant v odstínu zárubně.

Provedení do ZÓNY I a II je nutno uvést do poznámky ve specifikaci!!

Prosklení

obvyklé prosklení termo 400x920

plné bez prosklení

atyp

BT - je standardně použito prosklení s tepelný odporem $\lambda=1$ W.m-1.K-1

V atypickém provedení je možno osadit prosklení podle požadavku zákazníka, vždy je ale nutná konzultace s pracovníky v FC.

I. kování – na straně závěsů

klika

koule pevná

není součástí dodávky

atyp

II. kování – na protější straně závěsů

klika

koule pevná

není součástí dodávky

atyp

Cylindrická vložka

bez cylindrické vložky, otvor je zaslepen nerezovou zásepkou

cylindrická vložka klasická

není součástí dodávky

atyp

Výsuvná těsnicí lišta

bez lišty

atyp

výsuvná těsnění lišta

Typ ovládání dveří

atyp

ruční

dveřní zavírač DORMA TS 73

Ochranný nárazník, okopový plech

- rozměry a provedení je nutno rozepsat v poznámkách.

Odstín a materiál pláště

pozinkovaný plech v odstínu RAL 9016

nerezová ocel AISI 304

Pozinkovaný plech komaxitovaný v odstínu RAL

Antibakteriální lak v odstínu RAL

Atypické provedení

V případě rozdílných plášťů dveřního křídla je nutno uvést odstín jako atyp, v poznámkách nutno rozepsat (příklad: 9016/9002).

I pozice - provedení na straně pantů plech RAL 9016.

II pozice - provedení na protější straně pantů plech RAL 9002.

Odstín a materiál zárubně

Pozinkovaný plech komaxitovaný v odstínu RAL 9016

nerezová ocel AISI 304

Pozinkovaný plech komaxitovaný v odstínu RAL

Antibakteriální lak v odstínu RAL

Atypické provedení

Typové provedení

Atypické provedení

Typové provedení

0 - jednoznačná specifikace z nabízených variant

Atypické provedení

Q - atypické řešení, které nejde jednoznačně specifikovat pomocí kódu

VÍCE INFORMACÍ, FOTOGRAFIE

