

kat. č. 104.21

Dveře a zárubně

## DVEŘE MECHANICKY POSUVNÉ



Jednokřídle dveře posuvné nabízíme v nepřeberném množství variant. Základní a doplňkové parametry prakticky umožňují vyrobit dveře „na míru“ každému zákazníkovi.

### POPIS VÝROBKU

- Dveře mohou být plné nebo s PHARMA prosklením.

### VÝHODY

- Posuvné dveře lze využít i v některých speciálních typech digestoří sestavených z příčkových panelů.

### TECHNICKÁ DATA

#### Typ dveří

Dveře mechanicky posuvné

#### Orientace

symetrické těsné

posuvné levé těsné

posuvné pravé těsné

## Provedení

jednokřídlé

dvoukřídlé symetrické

## Průchozí rozměr

šířka	výška
1000 mm	2010 mm
1400 mm	2010 mm
1800 mm	2010 mm
700 mm	2010 mm
900 mm	2010 mm

max. světlý rozměr jednokřídlých dveří 1200mmx2600mm

max. světlý rozměr dvoukřídlových dveří 2000mmx2600mm

## Typ pohonu

atyp

Schachermeyer

Trido

## Prosklení velikost

obvyklé prosklení 400x920

**plné bez prosklení**

atyp

## Prosklení typ skla

bezpečnostní sklo vrstvené tl.6mm

atyp

## Žaluzie typ

**bez žaluzií**

atyp

žaluzie magnetické

žaluzie mechanické

standardní odstínu žaluzie S156 dle vzorníku výrobce.

## Žaluzie ovládání

na straně závěsů

na protější straně závěsů

## Kování

madlo nerez Dorma TG 9335

mušle - ze strany pohonu

**mušle - z obou stran křídla**

bez kování

Atyp

## Zámek

**bez zámku**

zámek

## Uchycení zárubně

bez zárubně

**provedení do příčkových panelů a zděných příček (horní pásnice zárubní výška 90mm)**

provedení pro Surgical (horní pásnice zárubní výška 90mm)

Horní pásnice má rozměr 60x90mm(uzpůsobeno pro systém Surgical). Tento rozměr horní pásnice používat u všech typů posuvných dveří, bez ohledu na typ stavební konstrukce do které jsou osazovány!

### Tloušťka zárubně

52 mm

60 mm

80 mm

100 mm

120 mm

### Odstín pláště

#### Pozinkovaný plech v odstínu RAL 9016

Nerezová ocel AISI 304

Pozinkovaný plech komaxitovaný v odstínu RAL

Antibakteriální lak v odstínu RAL

Aypické provedení

V případě rozdílných v pláštích dveřního křídla je nutno uvést odstín jako atyp, v poznámkách nutno rozepsat

### Odstín zárubně a dorazového sloupku

#### Pozinkovaný plech komaxitovaný v odstínu RAL 9016

Nerezová ocel AISI 304

Pozinkovaný plech komaxitovaný v odstínu RAL

Antibakteriální lak v odstínu RAL

Ochranný nárazník - rozměry a provedení je nutno rozepsat v poznámkách k objednávce dveří.

### Atypické provedení

#### Typové provedení

Atypické provedení

Typové provedení

0 - jednoznačná specifikace z nabízených variant

Atypické provedení

Q - atypické řešení, které nejde jednoznačně specifikovat pomocí kódu

## VÍCE INFORMACÍ, FOTOGRAFIE

