

Forclean - Подвесные потолки

ПОТОЛОЧНЫЕ ПАНЕЛИ ЧАСТИЧНО ПРОХОДНЫЕ



Потолочные панели предназначены для создания подвесных потолков там, где предполагается ограниченное движение людей по верхней стороне подвесного потолка при монтаже и сервисных работах.

По сравнению с кассетными подвесными потолками, подвесные потолки из этих потолочных панелей гораздо прочнее, они обладают хорошими теплоизоляционными и звукоизоляционными свойствами. Вырезав проёмы в подвесном потолке, можно установить в него светильники, фильтровальные насадки PUROFIL или вентиляционные насадки.

Forclean - Подвесные потолки

ПОТОЛОЧНЫЕ ПАНЕЛИ ЧАСТИЧНО ПРОХОДНЫЕ

S1: Тип панели

105.04: Потолочные панели, позволяющее частичное по ним хождение персонала/Жёсткие каркасы по периметру/

S2: Толщина панели

100: 100 мм

120: 120 мм

60: 60 мм

80: 80 мм

S3: Ширина панели S x Длина панели L

ширина	длина
1190x3000: 1190 мм	3000 мм
560x3000: 560 мм	3000 мм

ширина 560 мм, ширина 1190 мм *ширина по желанию заказчика – это нетиповая ширина. Как нетиповой можно ввести требуемый размер. Мин. размер 300 мм, макс. размер 1190 мм панели. длина 3000 мм длина в соответствии с требованиями заказчика - это нетиповая длина. Максимальная длина составляет 4000 мм. Мин. 1500 мм. рекомендуемые исполнения: 1190x3000 560x3000

S4: Заполнение

M: минеральное волокно

P: PSE - пенополистирол

S: Styrofoam IB (экструдированная полистирольная пена), нельзя применять для термокамер

S5: Подвеска панелей

A: монтажные зажимы и болты (нарезной стержень M10 с приваренным металлическим листом, болт M8) x 3 комплекта - общее количество деталей для панели

Z: прямая подвеска панели (нарезной стержень M8, подкладной металлический лист, TEX 4,8) x 3 комплекта - общее количество деталей для панели

подвеска панелей не является составной частью поставки

S6: Оттенок и материал корпуса – стандартно с лицевой стороны

AISI304: нержавеющая сталь марки AISI 304

Pozi: оцинкованный лист

XXXX: komaxit оттенок RAL

1015: оцинкованный лист оттенка RAL#160;1015

6027: оцинкованный лист оттенка RAL 6027

9002: оцинкованный лист оттенка RAL 9002

9016: оцинкованный лист оттенка RAL#160;9016

S7: Оттенок и материал корпуса – стандартно с задней стороны

Pozi: оцинкованный лист

XXXX: komaxit оттенок RAL

9016: оцинкованный лист оттенка RAL#160;9016