

РАЗДЕЛЕНИЕ МОКРОГО ПРОЦЕССА



- Простое решение отделения рабочей зоны от моечной.
- Разделение всегда проходит на всю глубину столешницы..
- Мы поставляем разделение в дизайне: безопасное стекло, акриловое стекло или ламинат высокого давления.
- Габариты разделений зависят от габаритов шкафов под мойку. Габаритный диапазон 600, 675, 750, 900, 1350, 1500, 1650 мм.
- Разделение - мокрого процесса высота 300 мм

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ, ФОТОГРАФИЯ



TECHNICAL DATA

Типовое обозначение

Разделение - мокрого процесса

Материал конструкции разделения мокрого процесса

Ламинат высокого давления

Акриловое стекло

Защитное стекло

Размер разделения мокрого процесс

значение	ширина
Разделение предназначено для моечного стола с глубиной 600 мм	600 мм
Разделение предназначено для моечного стола с глубиной 750 мм	750 мм
Разделение предназначено для моечного стола с глубиной 900 мм	900 мм
Разделение предназначено для моечного стола с глубиной 1050 мм	1050 мм
Разделение предназначено для моечного стола с глубиной 1350 мм	1350 мм
Разделение предназначено для моечного стола с глубиной 1500 мм	1500 мм
Разделение предназначено для моечного стола с глубиной 1650 мм	1650 мм
Разделение предназначено для моечного стола с глубиной 1950 мм	1950 мм

Атипичное исполнение

Типовое исполнение

Атипичное исполнение

Атипичное исполнение

Q - Атипичное исполнение, которое невозможно четко определить при помощи кода