

## ВЫДВЖНОЕ ОКНО



Выдвижное окно является одним из основных компонентов для строительства, чистых помещений и рабочих помещений, максимальной безопасностью, стерильностью, гигиеной, простым обслуживанием и дезинфекцией.

По своему исполнению окно пригодно, прежде всего, для помещений в фармацевтической промышленности а помещений в медицинских учреждениях.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

### Тип изделия

Выдвижное окно

### Толщина комплекта

60 мм

Толщина комплекта выдвижного окна не приспособляется к толщине стены, в которую оно устанавливается.  
Толщина окна всегда составляет 60 мм.

### Размер сквозного проема

ширина	высота
700 мм	750 мм
940 мм	750 мм

Стандартный размер окна составляет 940x750 мм. По договоренности можно изготовить окно нестандартного размера и исполнения.

### Застекление

Небьющееся стекло толщ. 6мм

Без застекления(непрозрачная кассета)

Нестандартное

### Цвет и материал крышек

Оцинкованный лист оттенка RAL 9016

Нержавеющая сталь марки AISI304

Komaxit оттенок RAL

### Подоконник

Двухсторонний

Односторонний

Без подоконника

Нестандартный

Подоконник для выдвижного окна состоит из 2 оболочек в нержавеющей исполнении и с внутренней частью - ламинатной панелью толщ. 21 мм.

### Нестандартное исполнение

Стандартное исполнение

Нестандартное исполнение

Стандартное исполнение

0 - однозначная спецификация из предлагаемых вариантов

Нестандартное исполнение

Q - нестандартное решение, которое нельзя однозначно специфицировать при помощи кода

## ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ, ФОТОГРАФИЯ

