

## Двери

# ДВЕРИ ПОВОРОТНЫЕ



Металлические поворотные двери вместе с дверной коробкой представляют собой один из основных элементов для устройства чистых помещений и рабочих мест с максимальной безопасностью, стерильностью, гигиеной, простой очисткой и санитарной обработкой.

## ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ

### КОРПУС

- Корпус дверной створки образован фасонной кассетой, изготовленной методом точной формовки.
- По периметру корпуса клеены рёбра жёсткости для увеличения прочности дверной створки, для крепления петель и замка.
- Корпус, рёбра жёсткости и наполнитель приклеены под давлением друг к другу.


### ДВЕРНАЯ СТВОРКА

- Сэндвич-тип, состоящий из металлического корпуса, ребер жесткости и наполнителя
- Может быть со сплошным полотном или с PHARMA остеклением (так называемое фармацевтическое остекление).
- Двухстороннее
- Дверная створка что представляет собой двухстороннее остекление. Листы стекла установлены заподлицо с поверхностью дверной створки.

- В полость между стёклами можно установить жалюзи.

## ДВЕРНАЯ КОРОБКА

- Крепление в модуль
- Коробка соответствует корпусу и панели



## ПРЕИМУЩЕСТВА

- Магнитные замки - язычок замка утоплен до закрытия и не повреждает краску на коробке.
- Легко очищаемые петли.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

### Тип двери

дверь поворотная основная

### Ориентация

левосторонняя

правосторонняя

### Исполнение

одностворчатые

двустворчатые

## Размер двери

1100x2010

1300 x 2010мм (ширина рабочего крыла 900мм)

1500 x 2010мм (ширина рабочего крыла 900мм)

1700 x 2010мм (ширина рабочего крыла 900мм)

700x2010

900x2010

В случае нетипичных размеров активной створки в коде необходимо указать размер активной створки. Например, 1800/900/x2010 (ширина в свету 1800, активная створка 900, пассивная створка 900).

## Толщина двери

42 мм

## Заземление для зоны I и II

Заземление для зоны I и II

**Заземление не проведено**

нестандартное

## Тип петель

**Dr. Hahn**

нестандартные

В случае другого цвета коробки петли автоматически поставляются одинакового цвета с коробкой. Нетиповое исполнение: требуется другой цвет, отличающееся от цвета коробки - оттенки соответствуют базовой шкале RAL.

## Остекление размер

стандартное остекление 400x920

сплошная дверь без остекления

нестандартное

Атипичные размеры остекления должны быть отмечены.

В случае двойных дверей, только активное крыло будет застеклено.

## Остекление типа стекла

**стекло безопасное многослойное толщ. 6 мм**

зеркало остекление 2/3 на стороне петель 400x1450мм

зеркало остекление на противоположной от петель стороне 400x1450мм

нестандартное

Размер зеркала 400x1450 мм для всех размеров дверей.

## Жалюзи тип

**без жалюзи**

жалюзи с магнитным управлением

жалюзи с механическим управлением

нестандартные

стандартно поставляются жалюзи с оттенком S156 (серебряный) по каталогу производителя, по желанию заказчик может выбрать оттенок жалюзи из базовой шкалы RAL.

## Жалюзи расположение

на стороне петель

на противоположной стороне петель

## Вентиляционная решётка

без ВЗТ решётки

решётка 400x400 (VPR+VPK)

нестандартная

Стандартно поставляются решётка такого же цвета, как и цвет дверной створки.

## Тип управления дверью

автоматический привод  
вручную  
Дверной доводчик  
нестандартное

## I. дверная фурнитура - на стороне петель

### ручка

ручка-шар неподвижный  
локтевой выключатель (S10-E)  
дверная фурнитура «антипаника» нажимная, одноточечное запираение  
сенсорный выключатель (S10-E)  
кнопка (S10-E)  
ручка-шар поворотный  
заглушка из нержавеющей стали  
не является составной частью поставки  
нестандартная

## II. дверная фурнитура– на стороне противоположной петлям

### ручка

ручка-шар неподвижный  
локтевой выключатель (S10-E)  
дверная фурнитура «антипаника» нажимная, одноточечное запираение  
сенсорный выключатель (S10-E)  
кнопка (S10-E)  
ручка-шар поворотный  
заглушка из нержавеющей стали  
не является составной частью поставки  
нестандартная

## Цилиндр. вкладыш замка

отсутствуют отверстия для замка и вкладыша  
цилиндрический вкладыш классический  
не является составной частью поставки  
нестандартная  
В варианте S10-E всегда C0 - отсутствует отверстие.

## Выдвижная уплотняющая планка

без планки  
Падающий порог ELLEN MATIC 2K  
нестандартная  
Дверной отбойник, дверной противоударный лист - размеры и исполнение необходимо описать в примечаниях к заказу двери.

## Сигнализация

без сигнализации  
с сигнализацией справа на стороне без петель SP-OZ  
с сигнализацией справа на стороне петель SP-PZ  
с сигнализацией слева на стороне без петель SL-OZ  
с сигнализацией слева на стороне петель SL-PZ  
с двухсторонней сигнализацией слева SL-O/P  
с двухсторонней сигнализацией справа SP-O/P  
нестандартная

### Блокировка дверной створки

без эл. блокировки

электромагнитный соленоид замок ST-DB 100

нестандартная

### Оттенок и материал корпуса

Оцинкованный лист оттенка RAL 9016

Нержавеющая

Komaxit оттенок RAL

Антибактериальный лак в оттенке RAL

нестандартное исполнение

Если оттенки корпусов дверной створки разные, то необходимо оттенок указать как нетиповой в примечании.

### Оттенок и материал дверной коробки

Оцинкованный лист оттенка RAL 9016

Нержавеющая сталь марки AISI 304

Komaxit оттенок RAL

Антибактериальный лак в оттенке RAL

### Нестандартное исполнение

стандартное исполнение

нестандартное исполнение

Стандартное исполнение

0 - однозначная спецификация из предлагаемых вариантов

Нестандартное исполнение

Q - нестандартное решение, которое нельзя однозначно специфицировать при помощи кода

## ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ, ФОТОГРАФИЯ

