

Двери и дверные коробки

ДВЕРИ РЕНТГЕНОЗАЩИТНЫЕ



Металлические рентгенозащитные двери вместе с дверной коробкой представляют собой один из основных элементов для устройства чистых помещений и рабочих мест с защитой от рентгеновского излучения.

Дверь сэндвичного типа. Корпус дверной створки образован фасонной кассетой, изготовленной методом точной формовки. По периметру корпуса приклеены ребра жёсткости из оцинкованного листа

для увеличения прочности дверной створки, для крепления петель и замка.

Стандартно используемым наполнителем полости дверной створки является минеральное волокно вместе со вспомогательной плитой HPS и экранирующим свинцовым вкладышем, который поставляется с толщиной от 0,4 мм до 3 мм. Составной частью также является коробка с защитой от рентгеновского излучения.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Тип двери

двери рентгенозащитные

Ориентация

левосторонняя

правосторонняя

Исполнение

одностворчатые

двустворчатые

Размер двери

ширина	высота
1300 мм	2010 мм
1500 мм	2010 мм
700 мм	2010 мм
900 мм	2010 мм

Толщина экранирующего свинцового вкладыша

1 мм

1.5 мм

2 мм

3 мм

Остекление

стандартное остекление 400x920

сплошное полотно без остекления

нестандартное

Тип петель

нестандартные

петли Dr. Hahn RAL 9016

В случае другого цвета коробки петли автоматически поставляются одинакового цвета с коробкой. Нетиповое исполнение: требуется другой цвет, отличающееся от цвета коробки - оттенки соответствуют базовой шкале RAL.

Тип управления дверью

автоматический привод

нестандартное

вручную

Дверной доводчик

I. дверная фурнитура - на стороне петель

ручка (S7-R,S)

ручка-шар неподвижный (S7-R,S)

локтевой выключатель (S7-E)

не является составной частью поставки

дверная фурнитура «антипаника» (S7-R,S)

сенсорный выключатель (clean switch)

кнопка (S7-E)

ручка-шар поворотный (S7-R,S)

заглушка из нержавеющей стали

II. дверная фурнитура – на стороне противоположной петлям

ручка (S7-R,S)

ручка-шар неподвижный (S7-R,S)

локтевой выключатель

не является составной частью поставки

дверная фурнитура «антипаника»

сенсорный выключатель (clean switch)

кнопка (S7-E)

ручка-шар поворотный (S7-R,S)

заглушка из нержавеющей стали

Цилиндр. вкладыш замка

без цилиндрического вкладыша и замка, отсутствуют отверстия (для S7)

цилиндрический вкладыш классический

не является составной частью поставки

нестандартная

Выдвижная уплотняющая планка

без планки

нестандартная

выдвижная уплотняющая планка

Исполнение крепления коробки

исполнение для перегородочных панелей

Толщина коробки

120 мм

100 мм

80 мм

60 мм

Оттенок и материал корпуса

Оцинкованный лист оттенка RAL 9016

Нержавеющая сталь марки AISI 304

Komaxit оттенок RAL

Антибактериальный лак в оттенке RAL

Нестандартное исполнение

Если оттенки корпусов дверной створки разные, то необходимо оттенок указать как нетиповой в примечании.

Оттенок и материал коробки

Оцинкованный лист оттенка RAL 9016

нержавеющая сталь марки AISI 304

Komaxit оттенок RAL

Антибактериальный лак в оттенке RAL

Нестандартное исполнение

Стандартное исполнение

Нестандартное исполнение

Стандартное исполнение

0 - однозначная спецификация из предлагаемых вариантов

Нестандартное исполнение

Q - нестандартное решение, которое нельзя однозначно специфицировать при помощи кода

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ, ФОТОГРАФИЯ

