

ДВЕРИ МЕХАНИЧЕСКИЕ РАЗДВИЖНЫЕ



Категория дверей раздвижных одностворчатых включает в себя широкий спектр типов раздвижных дверей, характеризующихся основными и дополнительными параметрами.

Дополнительные параметры позволяют изготовить дверь на заказ по требованию заказчика.

Раздвижные двери могут быть также использованы в некоторых специальных типах вытяжек, составленных из перегородочных панелей.

Дверь может быть со сплошным полотном или с Pharma остеклением.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Тип двери

Двери механические раздвижные

Ориентация

симметричное уплотнение

раздвижные левосторонние с уплотнением

раздвижные правосторонние с уплотнением

Исполнение

одностворчатые

двустворчатые симметричные

Размер прохода

ширина	высота
1000 мм	2010 мм
1400 мм	2010 мм
1800 мм	2010 мм
700 мм	2010 мм
900 мм	2010 мм

макс. размер в свету одностворчатой двери 1000мм x 2600мм макс. размер в свету двустворчатых дверей 2000мм x 2600мм

Тип рельсы

Нестандартный

Schachermeyer

Trido

Остекление размер

стандартное остекление 400x920

сплошное полотно без остекления

нестандартное

Остекление типа стекла

стекло безопасное многослойное толщ. 6мм

нестандартное

Жалюзи тип

без жалюзи

нестандартные

жалюзи с магнитным управлением

жалюзи с механическим управлением

Стандартно поставляются жалюзи оттенка S156 по шкале изготовителя.

Управление жалюзи

на стороне петель

на противоположной стороне петель

Дверная фурнитура

нержавеющий поручень «Dorma TG 9335»

ручка врезная - на стороне рельсы

ручка врезная - по обе стороны двери

без дверной фурнитуры

Нестандартная

Замок

без замка

замок

Крепление коробки

без коробки

исполнение для перегородочных панелей и кирпичных перегородок

исполнение для SURGICAL

Верх дверной коробки имеет размер 60x90 мм (адаптирован для применения Surgical). Этот размер применим ко всем типам раздвижных дверей, независимо от типа конструкции здания, в которую они встроены!

Толщина коробки

52 мм

60 мм

80 мм

100 мм

120 мм

Оттенок корпуса

Оцинкованный лист оттенка RAL 9016

Нержавеющая сталь марки AISI 304

Komaxit оттенок RAL

Антибактериальный лак в оттенке RAL

Нестандартное исполнение

Если оттенки корпусов дверных створок разные, то необходимо оттенок указать как нетиповой в примечании

Оттенок и материал коробки и упорной стойки

Оцинкованный лист оттенка RAL 9016

Нержавеющая сталь марки AISI 304

Komaxit оттенок RAL

Антибактериальный лак в оттенке RAL

Дверной отбойник - размеры и исполнение необходимо описать в примечаниях к заказу двери.

Нестандартное исполнение

стандартное исполнение

нестандартное исполнение

Стандартное исполнение

0 - однозначная спецификация из предлагаемых вариантов

Нестандартное исполнение

Q - нестандартное решение, которое нельзя однозначно специфицировать при помощи кода

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ, ФОТОГРАФИЯ

