

kat. č. 103.03

Presklenie priečkových panelov

## JEDNOSTRANNÉ DODATOČNÉ PRESKLENIE



Jednostranné presklenie sa dodáva do kovových priečok hr. 60, 80, 100 a 120mm. Okno tvorí krycí rám, vnútorný rám, krycí plech a tabuľové sklo.

### POPIS VÝROBKU

- Vnútorný rám je ku kovovej priečke uchytený pomocou trhacích nitov.
- Krycí rám je priskrutkovaný k rámu vnútornému.
- Tabuľové sklo hr. 4 alebo 6 mm je vložené do krycieho rámu, prilepené obojstrannou lepiacou páskou a dotmelené.
- Po dohode sa dá jednostranné presklenie dodať i v nerezovom prevedení z AISI 304.
- Krycí rám, vnútorný rám a krycí plech sú ošetrené práškovým lakom.
- Odtieň je zhodný s odtieňom priečok (štandardne RAL 9016, 9002, 6027 a 1015, iný odtieň podľa dohody).

### VIAČ INFORMÁCIÍ, FOTOGRAFIE



## TECHNICKÉ DÁTA

### Typ

jednostranné dodatočné presklenie

### Hrúbka panela

100 mm

120 mm

60 mm

80 mm

### Rozmer stavebného otvoru

1200 mm

1500 mm

1200 mm

1500 mm

1200 mm

1500 mm

Min. rozmer výšky 800 mm, max. rozmer výšky 1500 mm.

### Presklenie

bezpečnostné sklo lepené hr.6mm

atyp

**sklo plavené hr. 4 mm**

Pozn. Standardne je sklo čiré, je možno dodat také sklo mléčné jedná sa o atyp.  
Plavené sklo navrhovať pouze pro prosklení s parapetem 1100mm a výše.

### Odtieň a materiál rámčeka

plech v odtieni RAL 9002

**plech v odtieni RAL 9016**

Nerezová oceľ AISI 304

komaxit v odtieni RAL

### Atypické prevedenie

#### Typové prevedenie

Atypické prevedenie

Typové prevedenie

0 - jednoznačná špecifikácia z ponúkaných variant

Atypické prevedenie

Q - atypické riešenie, ktoré sa nedá jednoznačne špecifikovať pomocou kódu