

PRESKLENIE DO SADROKARTÓNOVÝCH PRIEČOK



Celopresklený okenný panel predstavuje jeden zo základných prvkov pre vybudovanie čistých priestorov a pracovísk s maximálnou bezpečnosťou, sterilitou, hygienou, ľahkou údržbou a sanitou. Svojím prevedením je vhodný predovšetkým pre nemocničné prostredie, priestory v priemysle farmaceutickom, elektrotechnickom, strojárskom, potravinárskom a pod.

POPIS VÝROBKU

- Systém presklenia PHARMA, ktoré je obojstranné a má tabule skla v rovine s povrchom priečky.
- Okenný panel sa osádza súčasne s montážou SDK priečky.
- Kotví sa do konštrukcie priečky pred jej opláštením.
- V prípade, že nie je potrebný hladký povrch, je možné použiť Dodatočné presklenie (viď kat.list 103.02).

TECHNICKÉ DÁTA

Typ

Presklenie do sadrokartónových priečok

Hrúbka priečky

100 mm

125 mm

150 mm

75 mm

Rozmer stavebného otvoru

šírka

výška

1000 mm

1200 mm

1000 mm

1500 mm

1200 mm

1200 mm

1200 mm

1500 mm

800 mm

1200 mm

800 mm

1500 mm

Maximálny rozmer určeného otvoru AxB pre montáž je 1500x1500mm!

Min. rozmer šírky 560 mm, max. rozmer 1500 mm. Min. rozmer výšky 800 mm, max. rozmer 1500mm.

Presklenie

bezpečnostné sklo lepené hr.6mm

sklo plavené hr. 4 mm

atyp

Pozn. Štandardne je sklo číre, je možné dodať tiež sklo mliečne jedná sa o atyp.

Plavené sklo navrhovať iba pre presklenie s parapetou 1100mm a vyššie.

Odtieň a materiál rámčeka

plech v odtieni RAL 9002

plech v odtieni RAL 9016

nerezová oceľ AISI 304

komaxit v odtieni RAL

Atypické prevedenie

Typové prevedenie

Atypické prevedenie

Typové prevedenie

0 - jednoznačná špecifikácia z ponúkaných variant

Atypické prevedenie

Q - atypické riešenie, ktoré sa nedá jednoznačne špecifikovať pomocou kódu

VIAC INFORMÁCIÍ, FOTOGRAFIE

