

kat. č. 104.22

Dvere a zárubne

## DVERE AUTOMATICKY POSUVNÉ - ŠTANDARDNÉ



Automaticky posuvné dvere je možné prispôbiť mnohým požiadavkám na vstup tak, aby mohli optimálne plniť svoju funkciu a spájať v sebe výkonnosť a spoľahlivosť.

### POPIS VÝROBKU

- Poháňané motorom na striedavý prúd.
- Plášť dverného krídla je tvorený tvarovanou kazetou vyrobenou metódou presného tvárnenia.
- Po obvode plášťa vlepené výstuhy z pozinkovaného plechu pre zvýšenie tuhosti dverného krídla, uchytenie závesu a zámku. Štandardne používanou výplňou je minerálna vlna.
- Dverné krídlo plné alebo presklenené v systéme PHARMA, čo predstavuje obojstranné presklenie, kde je tabuľa skla v rovine s povrchom dverného krídla.

### VÝHODY

- Motor je ovládaný frekvenčným meničom riadeným mikroprocesorom, ktorý bezchybne ovláda automatické dvere za každej situácie s dôrazom na bezpečnosť.
- Vlastný pohon posuvných dverí je možné riadiť pomocou ovládacieho príslušenstva, vrátane diaľkového ovládania.
- Možnosť napojenia na bezpečnostné systémy.
- Možnosť osadiť priestor medzi sklami žalúziou.

# TECHNICKÉ DÁTA

## Typ dverí

dvere automaticky posuvné - štandardné

## Orientácia

posuvné symetrické

posuvné ľavé

posuvné pravé

## Prevedenie

jednokrídlové

dvojkrídlové

## Svetlý rozmer

šírka	výška
1800 mm	2010 mm
1400 mm	2010 mm
1000 mm	2010 mm
900 mm	2010 mm
700 mm	2010 mm

Dvere jednokrídlové: 700, 900, 1000 (max. 1400) mm

Dvere dvojkrídlové: 1400, 1800 (max. 2000) mm

## Typ pohonu

Nie je súčasťou dodávky

### Trido ADF

atyp

## Presklenie veľkosť

obvyklé presklenie 400x920

### plné bez presklenia

atyp

## Presklenie typ skla

bezpečnostné sklo lepené hr. 6mm

atyp

## Žalúzie typ

### bez žalúzií

žalúzie magnetické

žalúzie mechanické

atyp

Štandardný odtieň žalúzie S156 (strieborná) podľa vzorkovníka výrobcu, zákaznicke podľa základnej stupnice RAL

## Žalúzie ovládanie

na strany závesov

na opačnej strane závesov

## Kovanie

Zapustené madlo - iba zo strany pojazdu

Zapustené madlo - z oboch strán krídla

### bez kovania

atyp

## Ovládanie

bezdotykový spínač (clean switch)

### laktový spínač

bez príslušenstva

tlačidlový spínač

atyp

## Uchytenie zárubne

bez zárubne

### prevedenie do priečkových panelov a murovaných priečok

prevedenie pre BLOCK Surgical

Horný kotviaci plech má rozmer 60x90mm(prispôsobené pre systém Surgical). Tento rozmer horného kotviaceho plechu používať u všetkých typov posuvných dverí, bez ohľadu na typ stavebnej konštrukcie do ktorej sú osadzované!

## Hrúbka zárubne

52 mm

60 mm

80 mm

100 mm

120 mm

## Odtieň a materiál plášťa

### Pozinkovaný plech komaxitovaný v odtieni RAL 9016

Nerezová oceľ AISI 304

Pozinkovaný plech komaxitovaný v odtieni RAL

Antibakteriálny lak v odtieni RAL

Atypické prevedenie

V prípade rozdielov v plášťoch dverového krídla je potrebné uviesť odtieň ako atyp, v poznámkach je potrebné rozpísať

## Odtieň a materiál zárubne a dorazového stípkika

### Pozinkovaný plech komaxitovaný v odtieni RAL 9016

Nerezová oceľ AISI 304

Pozinkovaný plech komaxitovaný v odtieni RAL

Antibakteriálny lak v odtieni RAL

Ochranný nárazník – rozmery a prevedenie je nutné rozpísať v poznámkach k objednávke dverí.

## Atypické prevedenie

### Typové prevedenie

Atypické prevedenie

Typové prevedenie 0 - jednoznačná špecifikácia z ponúkaných variant

Atypické prevedenie Q - atypické riešenie, ktoré sa nedá jednoznačne špecifikovať pomocou kódu

## VIAC INFORMÁCIÍ, FOTOGRAFIE

