

kat. č. 105.04

Podľadové systémy

STROPNÉ PANELY POCHÔDZNE



Stropné panely sú určené na stavbu podhľadov, kde predpokladáme obmedzený pohyb osôb na hornej strane podhľadu pri montáži a servisných prácach. Proti kazetovým podhľadom sú oveľa pevnejšie a majú tepelné aj protihlukové izolačné vlastnosti.

POPIS VÝROBKU

- K pričycení ke stropu alebo k nosnému rastru závitovými tyčami slouží závesový materiál.
- Sendvičový panel s výstuhami.
- Výstuhy sú vlepené po dlhších stranách panelu a tým zabezpečujú väčšiu tuhosť a pevnosť.
- Panely sa pokladajú do hliníkových L-profilov, ktoré sú pomocou kotiev a závitových tyčí zavesené na nosnú konštrukciu stavebného stropu
- Konštrukcia podhľadu umožňuje priame zabudovanie:

1. svietidiel
2. vzduchotechnických nástavcov
3. filtračných nástavcov PUROFIL
4. servisných aj presklených kaziet.s

TECHNICKÉ DÁTA

Typ panelu

Stropné panely čiastočne pochôdzne

Hrúbka panelu

82 mm

Šírka panelu S x Dĺžka panelu H

šírka	dĺžka
1170 mm	2285 mm
545 mm	2285 mm

šírka 545 mm, šírka 1170 mm
*šírka odporúčaná
* dĺžka max 2285 mm
dĺžka podľa stavebnej nosnej konštrukcie – jedná sa o atyp.

Rozmer otvorov v paneloch

Rozmer otvoru

Bez otvoru (plný panel)

Atyp - viac otvorov (viď nákres v špecifikácii)

Vzdialenosť stredu otvoru od počiatočného bodu panela

Bez otvoru (plný panel)

Vzdialenosť stredu otvoru od počiatočného bodu panelu

Minimálna vzdialenosť otvorov od okraja panelov je 150mm, pri hrane panela s výstupami 80mm, medzi otvormi 80mm.
Počiatočného bod panela je VŽDY ľavý dolný roh panela

Výplň

Minerálna vlna

Atyp

Dĺžka závitových tyčí

Dlhé závitové tyče s dĺžkou do 2000 mm

Štandardné závitové tyče s dĺžkou do 1000 mm

Odtieň a materiál plášťa – štandardne z pohľadovej strany

Pozinkovaný plech odtieň RAL 9016

Nerezová oceľ AISI 304

Komaxit odtieň RAL

Odtieň a materiál plášťa – štandardne z hornej strany

Pozinkovaný plech odtieň RAL 9016

Komaxit v odstíne RAL

Nerezová oceľ AISI 304

Atypické prevedenie

Typové prevedenie

Atypické prevedenie

Typové prevedenie

0 - jednoznačná špecifikácia z ponúkaných variant

Atypické prevedenie

Q - atypické riešenie, ktoré sa nedá jednoznačne špecifikovať pomocou kódu

VIAC INFORMÁCIÍ, FOTOGRAFIE

