

Doplňky

SIGNALIZÁCIA DO ZÁRUBNÍ



Systém elektronickej signalizácie dverí umožňuje personálu čistých priestorov dodržiavať predpísaný prevádzkový režim pohybu osôb a materiálu. Skladá sa z dvoch alebo viac signalizačných skriniek umiestnených v blízkosti dverí čistého priestoru nad podhládom. Pre blokáciu dverí sa dá použiť elektronická signalizácia doplnená o elektromagnetický zámok.

POPIS VÝROBKU

- Indikácia stavu dverí zabudovaná do zárubne
- Lícuje s povrchom zárubní, v ktorých je zabudovaná
- Červená a zelená svetelná dióda signalizuje štandardné prevádzkové stavy („vstúpte“, „nevstupujte“)
- Nedovolený stav je signalizovaný:
 - akusticky vstavanou piezoelektrickou sirénou
 - optickým blikaním červenej diódy („nevstupujte“)
- Stav otvorenia či uzatvorenia príslušných dverí je snímaný reflexným infrasnímačom, umiestneným v zárubni príslušných dverí

VIAC INFORMÁCIÍ, FOTOGRAFIE



TECHNICKÉ DÁTA

Značenie signalizácie

Signalizácia - typová rada DSL-BSL model 2014

Typ zobrazovača

Zobrazovač BLOCK (ForClean)

Nízkopříkonový zobrazovač s dvojfarebnými LED

PD zobrazovač s tlačidlom

Typ analógovej komunikácie

Jednookruhová

Dvojokruhová - univ.

Univerzál - dvojokruhová

Snímanie polohy dverí

Kontakt alebo indukčný snímač

1 optosnímač

2 optosnímače

1x opto + kontakt

Všetky možnosti

Výstupné relé

Z - zámok

Z - zámok

Z - zámok

Špeciálne modifikácie

Bez špecifikácie

Externý „Y“

Deblokácia

Posuvné dvere

Priepuť s premen. časom

Odomykacie tlačidlo

Ventilácia