

kat. č. 104.10

Dvere a zárubne

PRESKLENÉ DVERE OTOČNÉ DO MATERIÁLOVEJ PRIEPUSTI-D



Presklené dvere otočné sa používajú pri materiálových priepustí, ktoré slúžia k transportu materiálu medzi miestnosťami s rôznymi triedami čistoty.

Rám dvierok je tvorený uzavretým profilom s povrchovou úpravou RAL, alebo AISI 304.

Dverové krídlo je presklené v systéme PHARMA, tzn. že presklenie je obojstranné a tabule skla sú v rovine s povrchom krídla. Dvere sa dodávajú do priečok o hrúbke 52 a 60 mm. Zárubňa je po celom obvode dverí a ich tesnosť je zaručená nalepovaným tesnením vysokej pružnosti.

TECHNICKÉ DÁTA

Typ dverí

Presklené dvere otočné do materiálovej priepusti

Orientácia dverí

ľavé

pravé

Rozmer dverí

šírka	výška
1000 mm	1000 mm
600 mm	600 mm
800 mm	800 mm
S, H, svetlá šírka x svetlá výška	

Presklenie

presklenie bezpečnostným sklom vrstveným o hr. 6mm

plné bez presklenia

atyp

Kovanie

kľučka

atyp

guľa otočná

Prevedenie uchytenia

prevedenie pre montáž z prednej strany

prevedenie do priečkových panelov

Pre osadenie do Surgicalu

Hrúbka zárubne

120 mm

100 mm

80 mm

60 mm

52 mm

Prídavný stĺpik

prídavný 25mm stĺpik na strane pántov

prídavný 25mm stĺpik na náprotivnej strane pántov

bez prídavného sloupku

Signalizácia

atyp

bez signalizácie

so signalizáciou vpravo na strane bez závesu SP-OZ

so signalizáciou vpravo na strane závesu SP-PZ

so signalizáciou vľavo na strane bez závesu SL-OZ

so signalizáciou vľavo na strane závesu SL-PZ

Blokácia dverového krídla

bez el. blokácie

elektromechanický solenoidový zámok ST-DB-100

mechanická blokácia v dĺžke 1000

mechanická blokácia v dĺžke 600

mechanická blokácia v dĺžke 800

atyp

V prípade, že sa prekladacie dvere dodávajú v páre je potrebné rozpísať mechanickú blokáciu iba u jedných z prekladacích dverí, u druhých dverí sa uvádza EO. (Potrebné, ale rozpísať pozíciu prekladacích dverí do páru.)

Odtieň a materiál plášťa

Pozinkovaný plech komaxitovaný v odtieni RAL 9016

Nerezová oceľ AISI 304

Pozinkovaný plech komaxitovaný v odtieni RAL

Antibakteriálny lak v odtieni RAL

Odtieň a materiál zárubne

Pozinkovaný plech komaxitovaný v odtieni RAL 9016

nerezová oceľ AISI 304

Pozinkovaný plech komaxitovaný v odtieni RAL

Antibakteriálny lak v odtieni RAL

Atypické prevedenie

Typové prevedenie

Atypické prevedenie

Typové prevedenie

0 - jednoznačná špecifikácia z ponúkaných variant

Atypické prevedenie

Q - atypické riešenie, ktoré sa nedá jednoznačne špecifikovať pomocou kódu

VIAC INFORMÁCIÍ, FOTOGRAFIE

