

kat. č. 104.21

Dvere a zárubne

## DVERE MECHANICKY POSUVNÉ



Jednokrídlové dvere posuvné ponúkame v nespočetnom množstve variant. Základné a doplnkové parametre prakticky umožňujú vyrobiť dvere „na mieru“ každému zákazníkovi.

### POPIS VÝROBKU

- Dvere môžu byť plné alebo s PHARMA presklením.

### VÝHODY

- Posuvné dvere sa dajú využiť i v niektorých špeciálnych typoch digestorov zostavených z priečkových panelov.

### TECHNICKÉ DÁTA

#### Typ dverí

Dvere mechanicky posuvné

## Orientácia

symetrické tesné

posuvné ľavé tesné

posuvné pravé tesné

## Prevedenie

jednokrídlové

dvojkrídlové symetrické

## Rozmer prechodu

šírka	výška
1000 mm	2010 mm
1400 mm	2010 mm
1800 mm	2010 mm
700 mm	2010 mm
900 mm	2010 mm

max. svetlý rozmer jednokrídlových dverí 1200mmx2600mm

max. svetlý rozmer dvojkrídlových dverí 2000mmx2600mm

## Typ pohonu

atyp

Schachermeyer

Trido

## Presklenie veľkosť

obvyklé presklenie 400x920

**plné bez presklenie**

atyp

## Presklenie typ skla

bezpečnostné sklo vrstvené hr.6mm

atyp

## Žalúzie typ

**bez žalúzií**

atyp

žalúzie magnetické

žalúzie mechanické

štandardný odtieň žalúzie S156 podľa vzorkovníka výrobcu.

## Žalúzie ovládanie

na strane závesov

na náprotivnej strane závesov

## Kovanie

madlo nerez Dorma TG 9335

mušle - zo strany pohonu

**mušle - z oboch stran krídla**

bez kování

Atyp

## Zámok

**bez zámku**

zámok

## Uchytenie zárubne

bez zárubne

### prevedenie do priečkových panelov a murovaných priečok (horná pásnica zárubní výška 90mm)

prevedenie pre Surgical (horná pásnica zárubní výška 90mm)

Horná pásnica má rozmer 60x90mm(prispôsobené pre systém Surgical). Tento rozmer hornej pásnice používať pri všetkých typov posuvných dverí, bez ohľadu na typ stavebnej konštrukcie do ktorej sú osadzované!

## Hrúbka zárubne

52 mm

60 mm

80 mm

100 mm

120 mm

## Odtieň plášťa

### Pozinkovaný plech v odtieni RAL 9016

Nerezová oceľ AISI 304

Pozinkovaný plech komaxitovaný v odtieni RAL

Antibakteriálny lak v odtieni RAL

Atypické prevedenie

V prípade rozdielov v plášťoch dverového krídla je potrebné uviesť odtieň ako atyp, v poznámkach je potrebné rozpísať

## Odtieň zárubne a dorazového stĺpika

### Pozinkovaný plech komaxitovaný v odtieni RAL 9016

Nerezová oceľ AISI 304

Pozinkovaný plech komaxitovaný v odtieni RAL

Antibakteriálny lak v odtieni RAL

Ochranný nárazník - rozmery a prevedenie je potrebné rozpísať v poznámkach k objednávke dverí.

## Atypické prevedenie

### Typové prevedenie

Atypické prevedenie

Typové prevedenie

0 - jednoznačná špecifikácia z ponúkaných variant

Atypické prevedenie

Q - atypické riešenie, ktoré sa nedá jednoznačne špecifikovať pomocou kódu

## VIAC INFORMÁCIÍ, FOTOGRAFIE

